

SELECTION TABLES FOR CM-502

NOMINAL SIZE (mm x mm)	Ak		DISCHARGE VELOCITY V _k (m/ s)										
			2,55	3,05	3,55	4,1	4,55	5,1	6,1	7,1	8,15	9,15	10,15
			ΔP										
			5,00	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	22,50	30,00	40,00	50,00	62,50
150 x 150	0,008	Q	77	94	111	128	136	153	187	213	247	272	306
		T	0,9 - 1,2	1,2 - 1,5	1,2 - 1,8	1,5 - 2,1	1,8 - 2,1	1,8 - 2,4	2,1 - 3,1	2,4 - 3,7	3,1 - 4,0	3,4 - 4,6	3,7 - 5,2
200 x 200	0,015	Q	136	162	187	212	238	263	314	374	425	476	527
		T	1,2 - 1,8	1,5 - 2,1	1,8 - 2,4	2,1 - 2,7	2,1 - 3,1	2,4 - 3,4	2,7 - 4,0	3,4 - 4,9	4,0 - 5,5	4,3 - 6,1	4,9 - 6,7
250 x 250	0,023	Q	204	247	289	332	374	417	502	587	672	748	833
		T	1,5 - 2,1	1,8 - 2,4	2,1 - 3,1	2,4 - 3,4	2,7 - 3,7	3,1 - 4,3	3,7 - 5,2	4,3 - 6,1	4,9 - 6,7	5,5 - 7,6	6,1 - 8,5
300 x 300	0,032	Q	298	357	417	476	536	595	714	833	952	1071	1190
		T	1,8 - 2,7	2,1 - 3,1	2,7 - 3,7	3,1 - 4,0	3,4 - 4,6	3,7 - 5,2	4,3 - 6,1	5,2 - 7,0	5,8 - 7,9	6,4 - 9,2	7,3 - 10,1
350 x 350	0,045	Q	408	485	570	646	723	808	969	1131	1292	1454	1615
		T	2,1 - 3,1	2,7 - 3,7	3,1 - 4,3	3,4 - 4,9	3,7 - 5,2	4,3 - 5,8	4,9 - 7,0	5,8 - 8,2	6,7 - 9,5	7,6 - 10,7	8,5 - 11,6
400 x 400	0,059	Q	527	638	740	850	961	1063	1275	1488	1700	1913	2125
		T	2,4 - 3,7	3,1 - 4,0	3,7 - 4,9	4,0 - 5,5	4,3 - 5,8	4,9 - 6,7	5,8 - 8,2	6,7 - 9,5	7,9 - 10,7	8,5 - 12,2	9,8 - 13,4
450 x 450	0,074	Q	680	816	952	1088	1224	1360	1632	1904	2168	2441	2720
		T	2,7 - 4,0	3,4 - 4,6	4,0 - 5,5	4,3 - 6,1	4,9 - 6,7	5,5 - 7,6	6,4 - 9,2	7,6 - 10,7	8,8 - 12,2	9,8 - 13,7	11,0 - 15,3
500 x 500	0,091	Q	833	995	1165	1326	1496	1666	1999	2329	2831	2992	3332
		T	3,1 - 4,3	3,7 - 5,2	4,3 - 6,1	4,9 - 6,7	5,5 - 7,3	6,1 - 8,5	7,0 - 10,1	8,5 - 11,9	9,8 - 13,4	10,7 - 15,3	12,2 - 16,8
550 x 550	0,111	Q	1020	1224	1428	1632	1836	2040	2448	2856	3273	3672	4080
		T	3,4 - 4,9	4,0 - 5,8	4,9 - 6,7	5,2 - 7,6	6,1 - 8,2	6,7 - 9,2	7,9 - 11,3	9,5 - 13,1	11,0 - 14,9	11,9 - 16,8	13,4 - 18,6
600 x 600	0,130	Q	1224	1471	1734	1955	2202	2448	2941	3434	3900	4403	4896
		T	3,7 - 5,5	4,6 - 6,1	5,2 - 7,3	5,8 - 8,2	6,7 - 9,2	7,3 - 10,1	8,5 - 12,2	10,4 - 14,3	11,9 - 16,5	13,1 - 18,3	14,6 - 20,4
750 x 750	0,204	Q	1870	2244	2618	2992	3366	3740	4505	5253	6018	6766	-
		T	4,6 - 6,7	5,5 - 7,6	6,4 - 9,2	7,0 - 10,1	8,5 - 11,0	9,2 - 12,5	10,7 - 18,3	12,5 - 20,7	14,6 - 20,1	15,9 - 22,9	-
850 x 850	0,242	Q	2210	2652	2924	3536	3978	4420	5304	6205	7072	-	-
		T	4,9 - 7,3	6,1 - 8,2	7,3 - 9,8	7,6 - 11,0	8,8 - 12,2	10,1 - 13,7	11,6 - 15,6	13,7 - 19,5	15,9 - 22,0	-	-
900 x 900	0,297	Q	1700	3264	3808	4335	4879	5440	6528	7616	-	-	-
		T	5,5 - 7,9	6,7 - 9,2	7,9 - 11,0	8,5 - 12,2	9,8 - 13,4	11,0 - 15,3	12,8 - 18,3	15,3 - 21,7	-	-	-
1050 x 1050	0,409	Q	3689	4437	5168	5916	6664	8262	8883	-	-	-	-
		T	6,4 - 9,2	7,9 - 10,7	9,2 - 12,8	10,1 - 14,3	11,3 - 15,6	12,8 - 17,7	14,9 - 21,4	-	-	-	-
1150 x 1150	0,483	Q	4420	5304	6171	7055	7947,5	8840	10608	-	-	-	-
		T	7,0 - 10,1	8,5 - 11,6	10,1 - 13,7	11,0 - 15,6	12,5 - 17,1	13,7 - 19,2	16,5 - 23,2	-	-	-	-
1200 x 1200	0,530	Q	4845	5814	6766	7735	8721	9690	-	-	-	-	-
		T	7,6 - 10,7	9,2 - 12,5	10,7 - 14,6	11,9 - 16,5	13,4 - 18,3	14,9 - 20,4	-	-	-	-	-

TABLE CM-502-1

CEILING HEIGHT (m)	Max FLOW RATE PER GRILLE (m ³ /h)
2,1	255
2,4	340
2,7	680
3,1	1020
3,4	1360
3,7	1700

TABLE CM-502-2

CEILING HEIGHT (m)	Max ΔT FOR COOLING (°C)
2,1	8,5
2,4	10
2,7	11
3,1	11
3,4	11
3,7	11

V_t: THROW VELOCITY (m/s)
 V_k: DISCHARGE VELOCITY (m/s)
 Q: AIR FLOW RATE (m³/h)
 T: THROW (m)
 ΔP: PRESSURE ROP (Pa)
 Ak: AREA FACTOR (m²)

NOTES

a) THE CHARACTERISTICS OF RECTANGULAR GRILLES ARE THE SAME WITH THE ONES FOR SQUARE GRILLES OF THE SAME AK AND FOR THE SAME FLOW RATE FOR EACH DIRECTION.

b) THE SMALLER VALUE OF THROW CORRESPONDS TO V_t 0,69 m/s AND V_r 0,33 m/s

c) THE LARGER VALUE OF THROW CORRESPONDS TO V_t 0,33 m/s AND V_r 0,18 m/s